

检测报告

TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：安全帽

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S580

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司

委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层2120

样品名称 : 安全帽

商标名称 : EVALIANTOP

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司

制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层2120

送检日期 : 2025年12月22日

检测依据 : GB 2811-2007

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC251226S580

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
一般要求	/	帽箍可根据安全帽标识中明示的适用头围尺寸进行调整	符合	合格
		帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带,吸汗带宽度大于或等于帽箍的宽度	符合	合格
		系带应采用软质纺织物,宽度不小于 10mm 的带或直径不小于 5mm 的绳	符合	合格
		不得使用有毒、有害或引起皮肤过敏等人体伤害的材料	符合	合格
		材料耐老化性能应不低于产品标识明示的日期,所用材料应具有相应的预期寿命	符合	合格
		应保证安全帽佩戴时的稳定性,安全帽应不影响安全帽的正常防护功能	符合	合格
冲击吸收性能	/	按规定方法,高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击处理后做冲击试验,传递到头模上的力不超过 4900N,帽壳不得有碎片脱落	符合	合格
耐穿刺性能	/	按规定方法,高温、低温、浸水、紫外线照射预处理后做冲击处理后做穿刺试验,钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落	符合	合格
下颏带的强度	N	下颏带发生破坏破坏时的力值应介于 150~250 之间	211	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款,本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定,除非另有说明,本报告分析结果仅对所送样品负责,未经许可,不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号(办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC251226S580

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房